

**СЕРИЯ 50 ПОЛИУРЕТАН / АЛЮМИНИЙ**

Колесо состоит из отлитого под давлением темно-желтого полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

Колеса поворотные с тормозом с площадкой 50 32 200 ШТ

Код товара: 50 32 200 ШТ

Ссылка на товар:

https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/50_32_200_sht-id455

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для складского и погрузочного оборудования

Характеристики:

Наружный диаметр колеса:	200 мм
Полная высота изделия:	245 мм
Смещение поворотной оси:	56 мм
Толщина стали кронштейна:	4 мм
Толщина стали крепежной панели:	6 мм
Наружный размер крепежной панели:	135x110
Расстояние между крепежными отверстиями и их диаметр:	105x080x11
Твёрдость:	92 Shore A
Температурный режим:	-20°C — +80°C
Максимальная нагрузка:	600 кг
Собственный вес изделия:	4,08 кг
Производитель:	Torwegge

Описание:

Основание колеса выполнено из сплава алюминия, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износостойчивостью и низким сопротивлением качению.