

**СЕРИЯ 50 ПОЛИУРЕТАН / АЛЮМИНИЙ**

Колесо состоит из отлитого под давлением темно-желтого полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

Колеса с неповоротным кронштейном 50 10 100 ШТ

Код товара: 50 10 100 ШТ

Ссылка на товар:

https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/50_10_100_sht-id463

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для складского и погрузочного оборудования

Характеристики:

Наружный диаметр колеса:	100 мм
Полная высота изделия:	125 мм
Смещение поворотной оси:	- мм
Толщина стали кронштейна:	2 мм
Толщина стали крепежной панели:	3 мм
Наружный размер крепежной панели:	102x85
Расстояние между крепежными отверстиями и их диаметр:	080x060x9
Твёрдость:	92 Shore A
Температурный режим:	-20°C — +80°C
Максимальная нагрузка:	180 кг
Собственный вес изделия:	0,75 кг
Производитель:	Torwegge

Описание:

Основание колеса выполнено из сплава алюминия, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износостойчивостью и низким сопротивлением качению.