**ООО «Фрегат»**
**ЕГРПОУ 20198843, ИНН 201988404621**
49000, Днепропетровская обл., Город Днепр, Грушевского Михаила, 12, офис 2-В
Выставочный зал и адрес для корреспонденции:
пр. Александра Поля, дом 59, г. Днепр, Украина, 49101
E-Mail: info@fregat.com.ua
https://www.fregat.com.ua/
Tel/fax +380562362947



**СЕРИЯ 51** ПОЛИУРЕТАН / ЧУГУН

Колесо состоит из отлитого под давлением оранжевого полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

**Колесо без кронштейна 51 500 ШТ**

**Код товара:** 51 500 ШТ

**Ссылка на товар:**
https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/51_500_sht-id494

Для больших нагрузок
Для производства окон

## Характеристики:

| | |
|---|---|
| **Наружный диаметр колеса:** | 500 мм |
| **Ширина поверхности качения:** | 100 мм |
| **Диаметр отверстия под ось:** | 50 мм |
| **Ширина ступицы:** | 100 мм |
| **Температурный режим:** | -20°C — +80°C |
| **Материал диска:** | чугун |
| **Материал поверхности качения:** | полиуретан |
| **Тип подшипника:** | шар. 310 |
| **Твёрдость:** | 95 Shore A |
| **Максимальная нагрузка:** | 4500 кг |
| **Собственный вес изделия:** | 21,6 кг |
| **Производитель:** | Torwegge |

## Описание:

Основание колеса выполнено из чугуна образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.