

**СЕРИЯ 51 ПОЛИУРЕТАН / ЧУГУН**

Колесо состоит из отлитого под давлением оранжевого полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

**Колеса с неповоротным кронштейном 51 14 250 ШФ**

**Код товара:** 51 14 250 ШФ

**Ссылка на товар:**

[https://www.fregat.com.ua/wheels\\_and\\_rollers/wheel/51\\_14\\_250\\_shf-id521](https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/51_14_250_shf-id521)

Для больших нагрузок

Для производства окон

**Характеристики:**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Наружный диаметр колеса:</b>                              | 250 мм        |
| <b>Полная высота изделия:</b>                                | 310 мм        |
| <b>Смещение поворотной оси:</b>                              | - мм          |
| <b>Толщина стали кронштейна:</b>                             | 5 мм          |
| <b>Толщина стали крепежной панели:</b>                       | 6 мм          |
| <b>Наружный размер крепежной панели:</b>                     | 135x110       |
| <b>Расстояние между крепежными отверстиями и их диаметр:</b> | 105x080x12    |
| <b>Твёрдость:</b>  | 95 Shore A    |
| <b>Температурный режим:</b>                                  | -20°C — +80°C |
| <b>Максимальная нагрузка:</b>                                | 1200 кг       |
| <b>Собственный вес изделия:</b>                              | 2,33 кг       |
| <b>Производитель:</b>  | Фрегат        |

**Описание:**

Основание колеса выполнено из чугуна образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износостойчивостью и низким сопротивлением качению.