

**СЕРИЯ 62** СЕРАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНАЯ РЕЗИНА / ПОЛИПРОПИЛЕН (КОМФОРТ СЕРИЯ)

Колесо из термопластичной резины серого цвета, не оставляющей следов на полу.

**Колеса с поворотным кронштейном с площадкой 62 20 160 ШТ**

**Код товара:** 62 20 160 ШТ

**Ссылка на товар:**

[https://www.fregat.com.ua/wheels\\_and\\_rollers/wheel/62\\_20\\_160\\_sht-id563](https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/62_20_160_sht-id563)

Для торгового оборудования и медицины

Для музыкального и сценического оборудования

## Характеристики:

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Наружный диаметр колеса:</b>                              | 160 мм       |
| <b>Полная высота изделия:</b>                                | 190 мм       |
| <b>Смещение поворотной оси:</b>                              | 52 мм        |
| <b>Толщина стали кронштейна:</b>                             | 3 мм         |
| <b>Толщина стали крепежной панели:</b>                       | 4 мм         |
| <b>Наружный размер крепежной панели:</b>                     | 135x110      |
| <b>Расстояние между крепежными отверстиями и их диаметр:</b> | 105x080x11   |
| <b>Твёрдость:</b>                                            | 85 Shore A   |
| <b>Температурный режим:</b>                                  | -0°C — +40°C |
| <b>Максимальная нагрузка:</b>                                | 180 кг       |
| <b>Собственный вес изделия:</b>                              | 1,93 кг      |
| <b>Производитель:</b>                                        | Torwegge     |

## Описание:

Диск колеса выполнен из высококачественного полипропилена. Эти колеса отличаются комфортабельностью движения, низким уровнем издаваемых при движении шумов, низким сопротивлением качению. Колесо оснащается шариковым подшипником непосредственно в процессе литья, тем самым неразъёмно соединяя его с основанием колеса. Комплектуются нитезащитой, которая предотвращает попадание инородных тел на ось колеса.