

**СЕРИЯ 70 ТЕРМОСТОЙКАЯ ФЕНОЛЬНАЯ СМОЛА**

Изготовлено из фенольной смолы под давлением, не содержит асбеста.

**Колеса с поворотным кронштейном с площадкой 70 22 150 СТ****Код товара:** 70 22 150 СТ**Ссылка на товар:**[https://www.fregat.com.ua/wheels\\_and\\_rollers/wheel/70\\_22\\_150\\_st-id595](https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/70_22_150_st-id595)

Для пекарен и кондитерских

Для хлебозаводов

**Характеристики:**

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Наружный диаметр колеса:</b>                              | 150 мм         |
| <b>Полная высота изделия:</b>                                | 185 мм         |
| <b>Смещение поворотной оси:</b>                              | 52 мм          |
| <b>Толщина стали кронштейна:</b>                             | 3 мм           |
| <b>Толщина стали крепежной панели:</b>                       | 4 мм           |
| <b>Наружный размер крепежной панели:</b>                     | 135x110        |
| <b>Расстояние между крепежными отверстиями и их диаметр:</b> | 105x080x11     |
| <b>Твёрдость:</b>                                            | 85 Shore A     |
| <b>Температурный режим:</b>                                  | -40°C — +300°C |
| <b>Максимальная нагрузка:</b>                                | 250 кг         |
| <b>Собственный вес изделия:</b>                              | 1,93 кг        |
| <b>Производитель:</b>                                        | Torwegge       |

**Описание:**

Рабочий диапазон температур от -50С до +250С, кратковременно до +300С. Могут комплектоваться втулкой из тефлона. Рекомендуются для использования в пищевой промышленности.