

**СЕРИЯ 47 ЛИТЬЕВОЙ ПОЛИУРЕТАН / ПОЛИАМИД (ПРОФИ СЕРИЯ)**

Полиуретановые колёса нового поколения.

**Колесо без кронштейна 47 100 ШИ****Код товара:** 47 100 ШИ**Ссылка на товар:**[https://www.fregat.com.ua/wheels\\_and\\_rollers/wheel/47\\_100\\_shi-id745](https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/47_100_shi-id745)

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для складского и погрузочного оборудования

**Характеристики:**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>Наружный диаметр колеса:</b>      | 100 мм        |
| <b>Ширина поверхности качения:</b>   | 30 мм         |
| <b>Диаметр отверстия под ось:</b>    | 15 мм         |
| <b>Ширина ступицы:</b>               | 36 мм         |
| <b>Температурный режим:</b>          | -20°C — +80°C |
| <b>Материал диска:</b>               | ПА-6          |
| <b>Материал поверхности качения:</b> | полиуретан    |
| <b>Тип подшипника:</b>               | шар. 202      |
| <b>Твёрдость:</b>                    | 90 Shore A    |
| <b>Максимальная нагрузка:</b>        | 250 кг        |
| <b>Собственный вес изделия:</b>      | 0,41 кг       |
| <b>Производитель:</b>                | RoCarr        |

**Описание:**

Колесо состоит из литьевого мягкого полиуретанового контактного слоя жёлтого цвета, и усиленного основания колеса, выполненного из массива полиамида, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъёмное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъёмностью, так и хорошей эластичностью, износостойчивостью и низким сопротивлением качению.