

**СЕРИЯ 47 ЛИТЬЕВОЙ ПОЛИУРЕТАН / ПОЛИАМИД (ПРОФИ СЕРИЯ)**

Полиуретановые колёса нового поколения.

Колесо без кронштейна 47 150 ШИ**Код товара:** 47 150 ШИ**Ссылка на товар:**https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/47_150_shi-id747

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для складского и погрузочного оборудования

Характеристики:

Наружный диаметр колеса:	150 мм
Ширина поверхности качения:	40 мм
Диаметр отверстия под ось:	20 мм
Ширина ступицы:	47 мм
Температурный режим:	-20°C — +80°C
Материал диска:	ПА-6
Материал поверхности качения:	полиуретан
Тип подшипника:	шар. 204
Твёрдость:	90 Shore A
Максимальная нагрузка:	500 кг
Собственный вес изделия:	1,10 кг
Производитель:	RoCarr

Описание:

Колесо состоит из литьевого мягкого полиуретанового контактного слоя жёлтого цвета, и усиленного основания колеса, выполненного из массива полиамида, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъёмное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъёмностью, так и хорошей эластичностью, износостойчивостью и низким сопротивлением качению.