

**СЕРИЯ 40 СИНИЙ ПОЛИУРЕТАН / ПОЛИАМИД (ПРОФИ СЕРИЯ)**

Колесо из отлитого под давлением синего полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

Колеса сдвоенные поворотные с тормозом 40 35x2 200 ШТ

Код товара: 40 35x2 200 ШТ

Ссылка на товар:

https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/40_35x2_200_sht-id849

Для больших нагрузок
Для производства окон
Для мебельных производств

Характеристики:

Наружный диаметр колеса:	200 мм
Полная высота изделия:	250 мм
Смещение поворотной оси:	45 мм
Материал поверхности качения:	полиуретан
Материал диска:	полиамид
Толщина стали кронштейна:	8 мм
Толщина стали крепежной панели:	8 мм
Наружный размер крепежной панели:	135x110
Расстояние между крепежными отверстиями и их диаметр:	105x80x12
Твёрдость:	93 Shore A
Температурный режим:	-20°C — +80°C
Максимальная нагрузка:	1000 кг
Производитель:	Torwegge

Описание:

Основание колеса выполнено из полиамида-6 белого цвета, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.