

**СЕРИЯ 40 СИНИЙ ПОЛИУРЕТАН / ПОЛИАМИД (ПРОФИ СЕРИЯ)**

Колесо из отлитого под давлением синего полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

**Колеса сдвоенные неповоротные 40 15x2 200 ШТ**

**Код товара:** 40 15x2 200 ШТ

**Ссылка на товар:**

[https://www.fregat.com.ua/wheels\\_and\\_rollers/wheel/40\\_15x2\\_200\\_sht-id850](https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/40_15x2_200_sht-id850)

Для больших нагрузок  
Для производства окон  
Для мебельных производств

**Характеристики:**

<b>Наружный диаметр колеса:</b>	200 мм
<b>Полная высота изделия:</b>	250 мм
<b>Смещение поворотной оси:</b>	45 мм
<b>Материал поверхности качения:</b>	полиуретан
<b>Материал диска:</b>	полиамид
<b>Толщина стали кронштейна:</b>	8 мм
<b>Толщина стали крепежной панели:</b>	8 мм
<b>Наружный размер крепежной панели:</b>	135x110
<b>Расстояние между крепежными отверстиями и их диаметр:</b>	105x80x12
<b>Твёрдость:</b>	93 Shore A
<b>Температурный режим:</b>	-20°C — +80°C
<b>Максимальная нагрузка:</b>	1000 кг
<b>Производитель:</b>	Torwegge

**Описание:**

Основание колеса выполнено из полиамида-6 белого цвета, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.