

**СЕРИЯ 47** ЛИТЬЕВОЙ ПОЛИУРЕТАН / ПОЛИАМИД (ПРОФИ СЕРИЯ)

Полиуретановые колёса нового поколения.

Колеса сдвоенные поворотные с тормозом 47 36x2 200 ШИ**Код товара:** 47 36x2 200 ШИ**Ссылка на товар:**https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/47_36x2_200_shi-id861

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для складского и погрузочного оборудования

Характеристики:

| | |
|--|---------------|
| Наружный диаметр колеса: | 200 мм |
| Полная высота изделия: | 260 мм |
| Смещение поворотной оси: | 65 мм |
| Материал поверхности качения: | полиуретан |
| Материал диска: | полиамид |
| Толщина стали кронштейна: | 12 мм |
| Толщина стали крепежной панели: | 12 мм |
| Наружный размер крепежной панели: | 200x160 |
| Расстояние между крепежными отверстиями и их диаметр: | 160x120x17 |
| Твёрдость: | 90 Shore A |
| Температурный режим: | -20°C — +80°C |
| Максимальная нагрузка: | 1700 кг |
| Производитель: | RoCarr |

Описание:

Колесо состоит из литьевого мягкого полиуретанового контактного слоя жёлтого цвета, и усиленного основания колеса, выполненного из массива полиамида, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъёмное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъёмностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.