

**СЕРИЯ 47 ЛИТЬЕВОЙ ПОЛИУРЕТАН / ПОЛИАМИД (ПРОФИ СЕРИЯ)**

Полиуретановые колёса нового поколения.

Колеса сдвоенные неповоротные 47 16x2 200 ШИ**Код товара:** 47 16x2 200 ШИ**Ссылка на товар:**https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/47_16x2_200_shi-id862

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для складского и погрузочного оборудования

Характеристики:

Наружный диаметр колеса:	200 мм
Полная высота изделия:	260 мм
Смещение поворотной оси:	65 мм
Материал поверхности качения:	полиуретан
Материал диска:	полиамид
Толщина стали кронштейна:	12 мм
Толщина стали крепежной панели:	12 мм
Наружный размер крепежной панели:	200x160
Расстояние между крепежными отверстиями и их диаметр:	160x120x17
Твёрдость:	90 Shore A
Температурный режим:	-20°C — +80°C
Максимальная нагрузка:	1700 кг
Производитель:	RoCarr

Описание:

Колесо состоит из литьевого мягкого полиуретанового контактного слоя жёлтого цвета, и усиленного основания колеса, выполненного из массива полиамида, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъёмное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъёмностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.