

**СЕРИЯ 50 ПОЛИУРЕТАН / АЛЮМИНИЙ**

Колесо состоит из отлитого под давлением темно-желтого полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

Колеса сдвоенные поворотные с тормозом 50 35x2 200 ШТ

Код товара: 50 35x2 200 ШТ

Ссылка на товар:

https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/50_35x2_200_sht-id870

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для складского и погрузочного оборудования

Характеристики:

Наружный диаметр колеса:	200 мм
Полная высота изделия:	250 мм
Смещение поворотной оси:	45 мм
Материал поверхности качения:	полиуретан
Материал диска:	алюминий
Толщина стали кронштейна:	8 мм
Толщина стали крепежной панели:	8 мм
Наружный размер крепежной панели:	135x110
Расстояние между крепежными отверстиями и их диаметр:	105x80x12
Твёрдость:	92 Shore A
Температурный режим:	-20°C — +80°C
Максимальная нагрузка:	1000 кг
Производитель:	Torwegge

Описание:

Основание колеса выполнено из сплава алюминия, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износостойчивостью и низким сопротивлением качению.