
ООО «Фрегат»
ЕГРПОУ 20198843, ИНН 201988404621
49000, Днепропетровская обл., Город Днепр, Грушевского Михаила, 12, офис 2-В
Выставочный зал и адрес для корреспонденции:
пр. Александра Поля, дом 59, г. Днепр, Украина, 49101
E-Mail: info@fregat.com.ua
https://www.fregat.com.ua/
Tel/fax +380562362947



СЕРИЯ 50 ПОЛИУРЕТАН / АЛЮМИНИЙ

Колесо состоит из отлитого под давлением темно-желтого полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

Колеса сдвоенные неповоротные 50 16х2 160 ШТ

Код товара: 50 16х2 160 ШТ

Ссылка на товар:
https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/50_16x2_160_sht-id874

Для больших нагрузок
Для производства окон
Для складского и погрузочного оборудования

Характеристики:

Наружный диаметр колеса:	160 мм
Полная высота изделия:	215 мм
Смещение поворотной оси:	45 мм
Материал поверхности качения:	полиуретан
Материал диска:	алюминий
Толщина стали кронштейна:	8 мм
Толщина стали крепежной панели:	8 мм
Наружный размер крепежной панели:	175x140
Расстояние между крепежными отверстиями и их диаметр:	140x105x13
Твёрдость:	92 Shore A
Температурный режим:	-20°C — +80°C
Максимальная нагрузка:	1100 кг
Производитель:	Torwegge

Описание:

Основание колеса выполнено из сплава алюминия, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.