

**СЕРИЯ 47** ЛИТЬЕВОЙ ПОЛИУРЕТАН / ПОЛИАМИД (ПРОФИ СЕРИЯ)

Полиуретановые колёса нового поколения.

**Колеса поворотные с тормозом с площадкой 47 32 100 ШИ****Код товара:** 47 32 100 ШИ**Ссылка на товар:**[https://www.fregat.com.ua/wheels\\_and\\_rollers/wheel/47\\_32\\_100\\_shi-id903](https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/47_32_100_shi-id903)

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для складского и погрузочного оборудования

**Характеристики:**

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Наружный диаметр колеса:</b>                              | 100 мм              |
| <b>Полная высота изделия:</b>                                | 128 мм              |
| <b>Смещение поворотной оси:</b>                              | 40 мм               |
| <b>Материал поверхности качения:</b>                         | литьевой полиуретан |
| <b>Материал диска:</b>                                       | полиамид            |
| <b>Толщина стали кронштейна:</b>                             | 3,5 мм              |
| <b>Толщина стали крепежной панели:</b>                       | 4 мм                |
| <b>Наружный размер крепежной панели:</b>                     | 105x80              |
| <b>Расстояние между крепежными отверстиями и их диаметр:</b> | 080x060x9           |
| <b>Твёрдость:</b>                                            | 90 Shore A          |
| <b>Температурный режим:</b>                                  | -20°C — +80°C       |
| <b>Максимальная нагрузка:</b>                                | 250 кг              |
| <b>Собственный вес изделия:</b>                              | 1,51 кг             |
| <b>Производитель:</b>                                        | RoCarr              |

**Описание:**

Колесо состоит из литьевого мягкого полиуретанового контактного слоя жёлтого цвета, и усиленного основания колеса, выполненного из массива полиамида, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъёмное соединение с контактным

слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.