

**СЕРИЯ 47** ЛИТЬЕВОЙ ПОЛИУРЕТАН / ПОЛИАМИД (ПРОФИ СЕРИЯ)

Полиуретановые колёса нового поколения.

Колеса с неповоротным кронштейном 47 10 100 ШИ**Код товара:** 47 10 100 ШИ**Ссылка на товар:**https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/47_10_100_shi-id911

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для складского и погрузочного оборудования

Характеристики:

| | |
|--|---------------------|
| Наружный диаметр колеса: | 100 мм |
| Полная высота изделия: | 125 мм |
| Смещение поворотной оси: | - мм |
| Материал поверхности качения: | литьевой полиуретан |
| Материал диска: | полиамид |
| Толщина стали кронштейна: | 2 мм |
| Толщина стали крепежной панели: | 3 мм |
| Наружный размер крепежной панели: | 102x85 |
| Расстояние между крепежными отверстиями и их диаметр: | 080x060x9 |
| Твёрдость: | 90 Shore A |
| Температурный режим: | -20°C — +80°C |
| Максимальная нагрузка: | 180 кг |
| Собственный вес изделия: | 0,75 кг |
| Производитель: | RoCarr |

Описание:

Колесо состоит из литьевого мягкого полиуретанового контактного слоя жёлтого цвета, и усиленного основания колеса, выполненного из массива полиамида, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъёмное соединение с контактным

слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.