

**СЕРИЯ 47** ЛИТЬЕВОЙ ПОЛИУРЕТАН / ПОЛИАМИД (ПРОФИ СЕРИЯ)

Полиуретановые колёса нового поколения.

Колеса с неповоротным кронштейном 47 10 125 ШИ**Код товара:** 47 10 125 ШИ**Ссылка на товар:**https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/47_10_125_shi-id912

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для складского и погрузочного оборудования

Характеристики:

Наружный диаметр колеса:	125 мм
Полная высота изделия:	155 мм
Смещение поворотной оси:	- мм
Материал поверхности качения:	литьевой полиуретан
Материал диска:	полиамид
Толщина стали кронштейна:	2,5 мм
Толщина стали крепежной панели:	3 мм
Наружный размер крепежной панели:	102x85
Расстояние между крепежными отверстиями и их диаметр:	080x060x9
Твёрдость:	90 Shore A
Температурный режим:	-20°C — +80°C
Максимальная нагрузка:	200 кг
Собственный вес изделия:	1,40 кг
Производитель:	RoCarr

Описание:

Колесо состоит из литьевого мягкого полиуретанового контактного слоя жёлтого цвета, и усиленного основания колеса, выполненного из массива полиамида, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъёмное соединение с контактным

слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.